

ÕHK-ÕHKSOOJUSPUMBA PÕRANDALE PAIGALDATAV SISEMOODUL

MFZ-KT



Lihtsalt paigaldatav ja energiatõhus

Põrandale paigaldatava sisemooduliga õhksoojuspump kasutab töötamiseks energiatõhusat külmaagensi R32. Tänu sisemooduli kompaksetele mõõtmetele on seda lihtne paigaldada. MFZ-KT jaotab soojust ruumis ühtlaselt ning sulandub hästi interjööri.

R32

Tehnilised andmed

ÕHK-ÕHKSOOJUSPUMP MFZ-KT

SISEMOODUL		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG
Mõõtmed (L x K x S)	mm	750 x 600 x 215	
Kaal	kg	14,5	14,5
Õhuvooluhulk kütmisel (madal - kõrge)	m³ / min	3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7	3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7
Müratase (SPL) (madal - kõrge)	dB(A)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	19 - 23 - 30 - 37 - 44
Müratase (PWL)	dB(A)	54	54
Töötamine on garanteeritud (kütmine / jahutamine) *	°C	Vt välismooduli tootelehte	Vt välismooduli tootelehte
Töövool (max) *	A	Vt välismooduli tootelehte	Vt välismooduli tootelehte
Toruühendused (vedelik / gaas)	toll	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max torustiku pikkus *	m	Vt välismooduli tootelehte	Vt välismooduli tootelehte
Max torustiku kõrguste vahe *	m	Vt välismooduli tootelehte	Vt välismooduli tootelehte
Toitepinge	V / faas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Külmaagens / kaal (Kg) *		Vt välismooduli tootelehte	Vt välismooduli tootelehte

SOBIVUS VÄLISOSADEGA*

MXZ - MULTISPLIT	SUZ-M - SINGLESPLIT
MXZ-2F53VFHZ	SUZ-M25VA
MXZ-2F33VF3	SUZ-M35VA
MXZ-2F42VF3	
MXZ-2F53VFH3	
MXZ-3F54VF3	
MXZ-4F72VF3	
MXZ-5F102VF	

* Võimsus- ja tööandmed leiate välismoodulite tootelehtedelt.

MXZ- Multisplit



MXZ-2F53VFHZ

MXZ-2F

MXZ-3F / MXZ-4F

MXZ-5F

SUZ-M - Singlesplit



SUZ-M25-35VA



JUHTIGE SOOJUSPUMPA WIFI KAUDU

Mitsubishi Electricu WiFi-liides ja veebirakendus MELCloud võimaldavad Teil soojuspumpa juhtida sõltumata asukohast. Võite seda teha kodus diivanil lesides või kaugel reisil viibides.